

NLG Opera100



**EROGATORE DI ACQUA MICROFILTRATA, TEMPERATURA
AMBIENTE, REFRIGERATA E GASATA REFRIGERATA**

NLG Opera100

Telaio	AISI 304
Alimentazione elettrica	220-230 Vac 50-60Hz
Compressore	1/5HP con protezione termica e condensatore di spunto
Capacità Refrigerante	232W 200Kcal/h
Gas Refrigerante	R134a
Banco Ghiaccio	5 kg
Vasca banco ghiaccio	12Lt
Condensazione	Aria Forzata
Acqua Prodotta	Acqua Naturale, Refrigerata, Gasata Refrigerata
Capacità di erogazione	100Lt/h*
Capacità erogazione acqua Gasata	2,5Lt/m
Saturatore	960cc
Pompa Carbonazione	200Lt/h
Motore Elettrico	120W con protezione termica con condensatore di spunto acqua
Serpentine Refrigerazione e Gasatura	AISI 304
Numero di erogatori	<ul style="list-style-type: none">· N. 1 per acqua Naturale e Refrigerata· N. 1 per acqua Gasata Refrigerata
Tipologia di erogazione	Erogazione volumetrica programmabile (5 dosi)
Allarmi	Visivi: time out pompa, mancanza acqua, saturazione filtro
Funzioni	<ul style="list-style-type: none">· Regolazione della gasatura mediante compensatore· Sistema automatico di controllo volumetrico dei litri erogati· Display capacitivo
Dimensioni	34(L) x 65(P) x 55(H) compresi innesti

*Litri erogabili fino ad esaurimento banco ghiaccio con temperatura ingresso 18°C e uscita max 8°C