

NLGO Office



**EROGATORE DI ACQUA REFRIGERATA
NATURALE E GASATA, E TEMPERATURA AMBIENTE**

NLGO Office

| | |
|---|---|
| Struttura | Acciaio verniciato a polvere |
| Compressore | 1/8HP con protezione termica e condensatore di spunto |
| Capacità Refrigerante | 180W 155kcal/h |
| Serbatoio acqua refrigerata e acqua gasata | Materiale: Aisi 304 Cubatura totale: 2 lt con camere separate per acqua refrigerata e gasatura refrigerata |
| Gas Refrigerante | R134a |
| Condensazione | Aria Forzata |
| Acqua Prodotta | Acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata |
| Funzioni | Sistema automatico stop perdite rilevate Regolazione alla capacità refrigerante con sonda di temperatura regolazione del funzionamento del sistema refrigerante mediante termostato meccanico |
| Dimensioni | 432 x 286 x 1400 mm |
| Capacità di erogazione | 25 LT/h* |
| Capacità di erogazione acqua gasata | 2Lt /m |
| Alimentazione elettrica | 220-230 Vac 50-60Hz |
| Tipologia di erogazione | Unica uscita con 3 tipologie di acqua: acqua naturale, refrigerata, gasata refrigerata. Ingresso acqua 3/4" M. Uscita e scarico vaschetta: tubo da 12 mm |